




## LINE-MATE® Cintas de Lixa para Roda Pneumática




Granos	Diâmetros	Códigos
40 TOPCUT	3.1/2" x 5.3/8"	07-F 504
60 STAINLESS	3.1/2" x 5.3/8"	07-F 506
80 STAINLESS	3.1/2" x 5.3/8"	07-F 508
120 STAINLESS	3.1/2" x 5.3/8"	07-F 511



- ✓ Para produzir ou restaurar acabamentos escovados, nivelar pequenas soldas, arredondar cantos, remover riscos profundos, tintas, pinturas, ferrugens e carepas de laminação com facilidade;
- ✓ Junções especiais garantem longa vida útil e grandes taxas de remoção.



## LINE-MATE® Cintas BLENDIX®



Granos	Cores	Diâmetros	Códigos
Grossa	Castanho	3.1/2" x 5.3/8"	07-H 502
Média	Marrom	3.1/2" x 5.3/8"	07-H 503
Fina	Azul	3.1/2" x 5.3/8"	07-H 504
Super Fina	Cinza	3.1/2" x 5.3/8"	07-H 505

Limpam, refinam e condicionam grandes áreas de superfícies metálicas. Ideais para criar e restaurar acabamentos decorativos.

**Grossa:** para limpezas pesadas, remoções de ferrugem e pequenos riscos.

**Média:** para condicionamento e remoção de imperfeições superficiais.

**Fina:** para acabamentos acetinados e outras melhorias no acabamento.

**Super fina:** para a última etapa antes do polimento ou para acabamentos decorativos.

## LINE-MATE® Roda Pneumática



### Descrições

Descrições	Códigos
3.1/2" x 5.3/8" - 5/8" x 11 - Máx. RPM 5.000	07-F 051
3.1/2" x 5.3/8" - M14 - Máx. RPM 5.000	07-F 050
Borracha de Reposição para Roda Pneumática	07-F 095
Válvula de Reposição para Roda Pneumática	07-F 010

- ✓ Para a utilização com as cintas de lixa Coolcut, Blendex e de Feltro;
- ✓ Grande área de contato para um melhor controle;
- ✓ Rosca M14 permite montagem diretamente no eixo da máquina.



Contém um colchão de ar entre o abrasivo para eliminar marcas de corte da superfície e aumentar a vida útil da lixa reduzindo o aquecimento.


Permite mais flexibilidade em superfícies côncavas e convexas.



## LINE-MATE® POLI-QUICK® Cintas de Polimento a Seco



- ✓ Cintas de polimento a seco.
- ✓ Para polimento leve, remove oxidações de solda e acabamentos consistentes e de boa qualidade. Produz acabamento acetinado sem pastas de polir.
- ✓ Pode ser usado a seco ou úmido para produção de acabamentos brilhantes.



Granos	Diâmetros	RPM Máx.	Códigos
600	3.1/2" x 5.3/8"	3.700	07-G 502
1200	3.1/2" x 5.3/8"	3.700	07-G 504
2000	3.1/2" x 5.3/8"	3.700	07-G 507

Granos	Tipos de Acabamento	Rugosidade
600	#4 Acabamento sanitário	20 a 15 µm (Ra)
1200	#4 a #7 Acabamento farmacêutico e acetinado	15 a 10 µm (Ra)
2000	#7 a #8 Acabamento levemente espelhado	8 a 4 µm (Ra)